

## FICHE TECHNIQUE CERAS MATT / ETERNUM

Émulsion antidérapante, à haute brillance pour la plupart des surfaces dures, lisses et résistantes à l'eau. Sa technologie offre une plus grande résistance à l'usure et à la saleté. Ce produit a un faible coût d'entretien et aide à améliorer la productivité. Facile à appliquer, il est adapté aux zones de trafic intense où les émulsions conventionnelles nécessitent un haut niveau d'entretien.



### DONNÉES TECHNIQUES

Densité relative à 20°C: 1,04 gr/cc.

pH-pur: 8,2 - 8,7

Consommation: 20 - 40 ml/m<sup>2</sup>

Contenu solide: 22,5% en poids



### UTILISATION

- Intensifie l'apparence naturelle du sol en offrant une finition de protection durable.
- Bonne résistance à l'usure et à la saleté, même dans les zones de trafic intense.
- Excellente adhésion sur la plupart des sols tels que le vinyle, le synthétique, le linoléum, la pierre, le bois et le liège traités, les résines poreuses. S'étend uniformément à tous les niveaux.
- Sécurité garantie pour le personnel et les clients.
- Répond bien à toutes les méthodes d'entretien courantes.
- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution.



### APPLICATION

- Couche protectrice, à haute brillance (Eternum) / Naturelle - Satinée (Matt)
- Protection durable et résistante à l'utilisation.
- Facile à appliquer à la serpillière, séchage rapide.
- Antidérapant conformément aux normes internationales ASTM D-2047.
- Facile à réparer.



### MÉTHODE D'APPLICATION

Appliquer le produit uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs ou des résines sèches de nouvelle application.

Traiter les sols poreux et endommagés avec un scellant pour sols H16 avant son application.

Verser modérément le produit sur le sol et le répartir uniformément tant qu'il est encore humide avec un applicateur de dispersions en lignes superposées de 1-1,5 m.

Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant d'appliquer des couches supplémentaires de la même manière.

Appliquer deux couches sur des sols lisses et non poreux. Trois couches sont généralement suffisantes pour les sols poreux.

Linoléum: Une fois la première couche sèche, lisser le sol de linoléum avec une monobrosse équipée d'un disque bleu, puis nettoyer avec une serpillière humide et laisser sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires.

Pour une efficacité maximale en décapage et protection: Utiliser le décapant pour sols 01 pour éliminer une couche de polissage et recueillir la solution sale avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau.

Laisser sécher complètement et appliquer des couches supplémentaires.



## RECOMMANDATIONS À PRENDRE EN COMPTE PENDANT LE PROCESSUS D'APPLICATION

Ne pas diluer ni mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur les plastiques structurés (vinyle rembourré), et le bois ou le liège non traités. Consulter avant d'utiliser sur des sols en caoutchouc irréguliers/en relief. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.



## AVERTISSEMENTS

Pour des informations complètes sur la manipulation et l'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité. Réservez à un usage professionnel. En cas d'accident, consulter le Service Médical d'Information Toxicologique.



## INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives 73/404/CEE et 73/405/CEE de la Communauté Européenne et leurs amendements ultérieurs. Entreprise certifiée par Lloyd's Register avec le n° 932.294 ISO 9.001 et le n° 653269 ISO 14.001.



## PRÉSENTATION

CERAS MATT / ETERNUM est disponible en emballages de: 0,5 Kg - 1 Kg - 5 Kg.



## STOCKAGE

Les emballages doivent être stockés dans des pièces fraîches et sèches pendant un maximum de 12 mois. Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, en maintenant la référence du fabricant, le nom du produit, le numéro de lot et les étiquettes de sécurité.