

FICHE TECHNIQUE FINISH PAINT

Finition transparente en polyuréthane-acrylique à l'eau, monocomposant, à haute perméabilité. Utilisée pour la finition de CONCRETE PAINT sur supports en béton en extérieur. S'étend uniformément, laissant un film complètement homogène et ravivant les couleurs du pavé.



DONNÉES TECHNIQUES

- **Liquide de durcissement** : Protection modérée
- **Poids spécifique (kg/lt)** : $1,01 \pm 0,05$
- **Viscosité (seg. Ford-4)** : 13 sec
- **Température minimale d'application** : +15 °C
- **Séchage au toucher** : 30 minutes
- **Séchage total** : 24 heures
- **Nettoyage** : Eau
- **Couleurs** : Incolore
- **Niveau de brillance** : Satiné



PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- Favorise la rétention d'eau tout en contribuant à la perméabilité
- Ne jaunit pas
- Grande couvrance et élasticité
- Produit monocomposant
- Application facile, au pinceau, rouleau ou airless
- Produit à base d'eau
- Sans odeur
- Très bonne adhérence



CONSOMMATION

0,12 kg/m² par couche



MÉTHODE D'APPLICATION

Appliquer avec un pulvérisateur ou un rouleau sur la surface à traiter, étendre uniformément pour créer un film aussi régulier que possible. En cas de nécessité, répéter l'opération après un temps de séchage d'environ 2 heures.



PRÉSENTATION

Disponible en emballages de 5 kg et 25 kg.



STOCKAGE

Environ 6 mois dans des endroits secs et dans son emballage d'origine fermé.