

FICHE TECHNIQUE MicroQuarz® NATURE

Mortier de nivellation en pâte monocomposant prêt à l'emploi pour sols et murs intérieurs et extérieurs. MicroQuarz® Nature est un mortier minéral formulé avec du quartz, du marbre, de l'argile et des liants acryliques et polyuréthanes à base d'eau avec une faible charge de composants organiques volatils (COV). Idéal pour la rénovation des sols intérieurs et des murs intérieurs et extérieurs.



DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Pâte

Diamètre maximal de l'inerte : 0,3 mm

Force d'adhésion (N/mm²) : >1,5

Résistance à l'usure : UM 40

Résistance à la compression : 80 N/mm²

Résistance au glissement : Selon son application, peut atteindre la Classe 2

Consommation : 0,8-1 kg par couche

Épaisseur maximale : 1 mm

Transitabilité après 8 heures : 8 heures

Durcissement total : 15 jours à 21°C (ce temps peut être prolongé en fonction de la température constante et de l'humidité de l'environnement)



UTILITÉ

MicroQuarz® Nature est utilisé comme deuxième et troisième couche du système Nature. Nous recommandons de suivre les étapes d'application de notre manuel d'utilisation pour une exécution correcte. MicroQuarz® Nature est idéal pour créer des surfaces décoratives, texturées et avec un effet poli.



APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le support doit être exempt d'irrégularités, propre, sans poussière et parties incohérentes. Les supports doivent être exempts d'humidité résiduelle, de condensation ou de capillarité. Si le support présente des trous ou des imperfections, il est recommandé d'appliquer MicroQuarz® Masilla pour le régulariser. Les supports en ciment doivent être complètement durcis et sans résidus d'humidité.

Après l'application de MicroQuarz® BASE sur les murs ou de MicroQuarz® Hard BASE sur les sols, appliquer deux couches de MicroQuarz® Nature, en suivant la méthode frais sur frais, ou sec si une texture antidérapante est requise. Nous recommandons de consulter la fiche d'utilisation et les vidéos d'application pour plus d'informations. [Voir manuel d'utilisation.](#)



MÉTHODE D'APPLICATION

Accédez à ce [lien](#) pour voir la fiche d'application.





COLORES

MicroQuarz® NATURE est disponible en 48 couleurs de la carte des couleurs MicroQuarz® et avec possibilité de coloration NCS. [Voir la carte des couleurs.](#)



RECOMMANDATIONS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU PROCESSUS D'APPLICATION

Il est indispensable d'utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application et le processus de mélange. Si le produit entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin d'urgence.



AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à -5°C et supérieures à +30°C.
- Ne pas laisser les emballages ouverts pendant longtemps.
- Ne pas utiliser de produits non recommandés par écrit par Ecoresinas.
- Ne pas ajouter d'eau ou d'additifs au produit.
- Ne pas accélérer le processus de séchage avec des chauffages dans les jours suivant l'application jusqu'à durcissement.
- Éviter la chute de résidus solides dans l'emballage en cas d'utilisation successive du produit.



NETTOYAGE

Les outils se nettoient à l'eau dans les 30 premières minutes après utilisation, ensuite des moyens mécaniques doivent être utilisés.



PRESENTACIÓN

MicroQuarz® NATURE est disponible en emballages de 6 kg, 12 kg et 24 kg.



STOCKAGE

MicroQuarz® est stable pendant au moins 12 mois dans ses emballages d'origine dans des environnements secs et protégés.